

Accesorios



Rotula hembra	
Diámetro de émbolo (mm)	Modelo
16	DMI-16-U
20	DMI-20-U
25	DMI-25-U
32	DMI-32-U
40	DMI-40-U



Horquilla macho	
Diámetro de émbolo (mm)	Modelo
16	DMI-16-I
20	DMI-20-I
25	DMI-25-I
32	DMI-32-I
40	DMI-40-I



Horquilla hembra	
Diámetro de émbolo (mm)	Modelo
16	DMI-16-Y
20	DMI-20-Y
25	DMI-25-Y
32	DMI-32-Y
40	DMI-40-Y



Junta flotante	
Diámetro de émbolo (mm)	Modelo
16	DMI-16-F
20	DMI-20-F
25	DMI-25-F
32	DMI-32-F
40	DMI-40-F



Brida delantera/trasera	
Diámetro de émbolo (mm)	Modelo
16	DMI-16-FA
20	DMI-20-FA
25	DMI-25-FA
32	DMI-32-FA
40	DMI-40-FA



Fijación por pies	
Diámetro de émbolo (mm)	Modelo
16	DMI-16-LB
20	DMI-20-LB
25	DMI-25-LB
32	DMI-32-LB
40	DMI-40-LB



Caballete	
Diámetro de émbolo (mm)	Modelo
16	DMI-16-SDB
20	DMI-20-SDB
25	DMI-25-SDB
32	DMI-32-SDB
40	DMI-40-SDB



Rotula hembra	
Diámetro de émbolo (mm)	Modelo
32	DNC/DGI-32-U
40	DNC/DGI-40-U
50	DNC/DGI-50-U
63	DNC/DGI-63-U
80	DNC/DGI-80-U
100	DNC/DGI-100-U
125	DNC/DGI-125-U



Horquilla macho	
Diámetro de émbolo (mm)	Modelo
32	DNC/DGI-32-I
40	DNC/DGI-40-I
50	DNC/DGI-50-I
63	DNC/DGI-63-I
80	DNC/DGI-80-I
100	DNC/DGI-100-I
125	DNC/DGI-125-I



Horquilla hembra	
Diámetro de émbolo (mm)	Modelo
32	DNC/DGI-32-Y
40	DNC/DGI-40-Y
50	DNC/DGI-50-Y
63	DNC/DGI-63-Y
80	DNC/DGI-80-Y
100	DNC/DGI-100-Y
125	DNC/DGI-125-Y



Junta flotante	
Diámetro de émbolo (mm)	Modelo
32	DNC/DGI-32-F
40	DNC/DGI-40-F
50	DNC/DGI-50-F
63	DNC/DGI-63-F
80	DNC/DGI-80-F
100	DNC/DGI-100-F
125	DNC/DGI-125-F



Brida delantera/trasera	
Diámetro de émbolo (mm)	Modelo
32	DNC/DGI-32-FA/FB
40	DNC/DGI-40-FA/FB
50	DNC/DGI-50-FA/FB
63	DNC/DGI-63-FA/FB
80	DNC/DGI-80-FA/FB
100	DNC/DGI-100-FA/FB
125	DNC/DGI-125-FA/FB



Fijación por pies	
Diámetro de émbolo (mm)	Modelo
32	DNC/DGI-32-LB
40	DNC/DGI-40-LB
50	DNC/DGI-50-LB
63	DNC/DGI-63-LB
80	DNC/DGI-80-LB
100	DNC/DGI-100-LB
125	DNC/DGI-125-LB



Brida basculante hembra	
Diámetro de émbolo (mm)	Modelo
32	DNC/DGI-32-CB-AI
40	DNC/DGI-40-CB-AI
50	DNC/DGI-50-CB-AI
63	DNC/DGI-63-CB-Fe
80	DNC/DGI-80-CB-Fe
100	DNC/DGI-100-CB-Fe
125	DNC/DGI-125-CB-Fe



Brida basculante macho	
Diámetro de émbolo (mm)	Modelo
32	DNC/DGI-32-CA-AI
40	DNC/DGI-40-CA-AI
50	DNC/DGI-50-CA-AI
63	DNC/DGI-63-CA-Fe
80	DNC/DGI-80-CA-Fe
100	DNC/DGI-100-CA-Fe
125	DNC/DGI-125-CA-Fe

Accesorios



Brida basculante con coginete esférico	
Diámetro de émbolo (mm)	Modelo
32	DNC/DGI-32-CAB-AI
40	DNC/DGI-40-CAB-AI
50	DNC/DGI-50-CAB-AI
63	DNC/DGI-63-CAB-AI
80	DNC/DGI-80-CAB-AI
100	DNC/DGI-100-CAB-AI
125	DNC/DGI-125-CAB-AI

Caballete	
Diámetro de émbolo (mm)	Modelo
32	DNC/DGI-32-CR-AI
40	DNC/DGI-40-CR-AI
50	DNC/DGI-50-CR-AI
63	DNC/DGI-63-CR-AI
80	DNC/DGI-80-CR-AI
100	DNC/DGI-100-CR-AI
125	-



Soporte para sensor (Sólo serie DMI)	
Diámetro de émbolo (mm)	Modelo
10	DMI-BRK-10
12	DMI-BRK-12
16	DMI-BRK-16
20	DMI-BRK-20
25	DMI-BRK-25
32	
40	

Soporte para sensor (Sólo serie DGI)	
Diámetro de émbolo (mm)	Modelo
32	DGI-IH-32
40	DGI-IH-40
50	DGI-IH-50
63	DGI-IH-63
80	DGI-IH-80
100	DGI-IH-100
125	DGI-IH-125
160	DGI-IH-160
200	DGI-IH-200

SENSORES, ACCESORIOS Y FILTROS GAMMA

Sensores de proximidad



Modelo	Tipo	Salida de conmutación	Margen de tensión	Función	Tipo de conexión	Longitud de cable (m)	Pines/Hilos	Actuador compatible
DS1-M-R-3M	Reed Switch	Contacto bipolar (+/-)	5 - 120 VDC/AC	Normalmente abierto	Cable abierto	3	3	DNC ADVU ACP MHC2
DS1-M-R-QD					Cable con conector M8	0.3		
DS1-M-P-3M	Magnetoresistivo	PNP	5-30 VCD		Cable abierto	3		
DS1-M-P-QD					Cable con conector M8	0.3		
DS1-M-N-3M		NPN			Cable abierto	3		
DS1-M-N-QD					Cable con conector M8	0.3		



Modelo	Tipo	Salida de conmutación	Margen de tensión	Función	Tipo de conexión	Longitud de cable (m)	Pines/Hilos	Actuador compatible
DS1-H-R-3M	Reed Switch	Contacto bipolar (+/-)	5 - 120 VDC/AC	Normalmente abierto	Cable abierto	3	3	CDQ2 CXS MPGM MK MHZ2
DS1-H-R-QD					Cable con conector M8	0.3		
DS1-H-P-3M	Magnetoresistivo	PNP	5-30 VCD		Cable abierto	3		
DS1-H-P-QD					Cable con conector M8	0.3		
DS1-H-N-3M		NPN			Cable abierto	3		
DS1-H-N-QD					Cable con conector M8	0.3		



Modelo	Tipo	Salida de conmutación	Margen de tensión	Función	Tipo de conexión	Longitud de cable (m)	Pines/Hilos	Actuador compatible
DS1-U-R-3M	Reed Switch	Contacto bipolar (+/-)	5 - 120 VDC/AC	Normalmente abierto	Cable abierto	3	3	DGI
DS1-U-R-QD					Cable con conector M8	0.3		
DS1-U-P-3M	Magnetoresistivo	PNP	5-30 VCD		Cable abierto	3		
DS1-U-P-QD					Cable con conector M8	0.3		
DS1-U-N-3M		NPN			Cable abierto	3		
DS1-U-N-QD					Cable con conector M8	0.3		



Modelo	Tipo	Salida de conmutación	Margen de tensión	Función	Tipo de conexión	Longitud de cable (m)	Pines/Hilos	Actuador compatible
DS1-F-R-3M	Reed Switch	Contacto bipolar (+/-)	5 - 240 VDC/AC	Normalmente abierto	Cable abierto	3	3	DGI
DS1-F-R-QD					Cable con conector M8	0.3		
DS1-F-P-3M	Magnetoresistivo	PNP	5-30 VCD		Cable abierto	3		
DS1-F-P-QD					Cable con conector M8	0.3		
DS1-F-N-3M		NPN			Cable abierto	3		
DS1-F-N-QD					Cable con conector M8	0.3		



Modelo	Tipo	Salida de conmutación	Margen de tensión	Función	Tipo de conexión	Longitud de cable (m)	Pines/Hilos	Actuador compatible
DS1-S-R-3M	Reed Switch	Contacto bipolar (+/-)	5 - 240 VDC/AC	Normalmente abierto	Cable abierto	3	3	DMI
DS1-S-R-QD					Cable con conector M8	0.3		
DS1-S-P-3M	Magnetoresistivo	PNP	5-30 VCD		Cable abierto	3		
DS1-S-P-QD					Cable con conector M8	0.3		
DS1-S-N-3M		NPN			Cable abierto	3		
DS1-S-N-QD					Cable con conector M8	0.3		